



Uszczelniacz Innerliner Sealer 650g / 790ml





Opis

Preparat INNERLINER SEALER niemieckiej firmy REMA Tip Top stosowany jest do uszczelniania porowatości wewnętrznej, gazoszczelnej warstwy gumy w oponach bezdętkowych, a także porowatości po szorstkowaniu w miejscu naprawy nieprzykrytej wkładem naprawczym.

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do stosowania w oponach samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, a także w maszynach rolniczych oraz pojazdach wielkogabarytowych.

Zastosowanie

Preparat ten stosujemy w dwóch celach:

1. Uszczelniamy nim odkrytą krawędź wkładu, która pod wpływem naprężeń i wilgoci obecnej w powietrzu może się odkleić.
2. Do odtworzenia warstwy zabezpieczającej wewnątrz opony bezdętkowej przed działaniem wilgoci i zanieczyszczeń, którą wcześniej zeszkrobaliśmy podczas procesu naprawy uszkodzenia, aby móc nakleić wkład naprawczy.

Instrukcje stosowania

Równomierną warstwę uszczelniacza należy nałożyć pędzelkiem na uprzednio oczyszczoną powierzchnię wewnętrzną opony lub wzdłuż krawędzi wkładu naprawczego, tak aby pokryć brzeg wkładu jak i cały przylegający do niej obszar opony.

Przed dalszą obróbką (bieżnikowanie, montaż) należy odczekać do całkowitego wyschnięcia powierzchni.

Natychmiast po użyciu należy zamknąć pojemnik, zabezpieczając preparat przed wyschnięciem

W przypadku aplikacji na duże powierzchnie zalecane jest stosowanie preparatu w połączeniu z odpowiednim urządzeniem natryskowym.

Dodatkowe informacje

Indeks	515-9004
EAN	4046627129034
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Opakowanie: puszka• Waga: 650 g• Pojemność: 790 ml• do stosowania w oponach samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, w maszynach rolniczych oraz pojazdach wielkogabarytowych• Okres trwałości: 15 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu• Warunki przechowywania: $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$, w suchym i ciemnym miejscu.• Jeśli preparat jest przechowywany / transportowany w temperaturze poniżej 0°C, należy produkt pozostawić przez co najmniej 24 godziny w temperaturze pokojowej ($15 - 25^{\circ}\text{C}$) i dobrze wymieszać przed użyciem.
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

