



Przedłużka z podwójną końcówką



Profesjonalna końcówka Twin Hold-on PCL – zaprojektowana z myślą o wydajnym pompowaniu podwójnych kół.

Otwarty typ zaworu – do urządzeń pomiarowych PCL

Kończówka typu **open end** posiada trzpień, który w trakcie pracy otwiera zawór opony, umożliwiając dokładny pomiar i pompowanie. Idealna do współpracy z **pistoletami PCL MK3**, manometrami ściennymi i przenośnymi.

Mocny, podwójny uchwyt

Konstrukcja typu **Twin Hold-on** umożliwia pewne mocowanie do zaworów typu 8v1 na bliźniaczych kołach. Obsługa jest szybka, wygodna i bezpieczna, nawet przy ograniczonej przestrzeni między oponami.

Łatwa identyfikacja

Rączki w kolorze **czarnym** wskazują typ otwarty z pinem, który odblokowuje zawór w momencie podłączenia. Dzięki kolorom łatwo odróżnić końcówki otwarte od zamkniętych (czerwonych).

Wysoka jakość PCL

Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów, z **gwintem wewnętrznym Rp 1/4"**. Kompatybilny z większością profesjonalnych systemów pompowania i pomiaru ciśnienia.

Zastosowanie:

- Warsztaty i serwisy ogumienia
- Pompowanie bliźniaczych kół ciężarówek, autobusów
- Obsługa urządzeń pomiarowych PCL

Dodatkowe informacje

Indeks	PNPCLC01-A03
EAN	5904533334647
Dane techniczne	• Typ zaworu: Twin Hold-on • Styl zaworu: Otwarty (Open End) • Gwint: Wewnętrzny Rp 1/4" • Złącze zaworu: 8v1 (standardowy zawór) • Kolor uchwytów: Czarny (open end) • Przeznaczenie: Inflatory MK3, manometry ściennie/przenośne PCL • Zastosowanie: Pompowanie bliźniaczych opon • Waga: 0,162 kg • EAN: 5014875400082 • Marka: PCL
Gwarancja	12 mc

