



Wanna do sprawdzania szczelności kół osobowych



Opis

Wanna do sprawdzania szczelności kół osobowych to zaawansowane urządzenie zaprojektowane do precyzyjnej kontroli szczelności dętek i kół. Urządzenie wykorzystuje siłownik pneumatyczny do zanurzania kół w wodzie, co umożliwia dokładne wykrywanie nieszczelności.

Zbiornik o objętości 437 litrów wykonany jest z lekkiego tworzywa sztucznego, dzięki czemu jego waga w stanie suchym wynosi zaledwie 80 kg. Konstrukcja ta pozwala na łatwe zdejmowanie lub przechylenie zbiornika, co znacząco ułatwia jego mycie. W dnie zbiornika zamontowano zawór spustowy, umożliwiający opróżnianie zbiornika w około 35 minut.

Parasol dociskowy wyposażony jest w obrotowy kosz, który ułatwia wkładanie i wyjmowanie koła oraz jego osuszanie po zakończeniu testu. Kosz, który może obracać się o 360 stopni pozwala na swobodne manipulowanie kołem w lewo lub prawo podczas zanurzenia, zapewniając wygodę i precyzję podczas pracy.

Wanna jest przystosowana do kół o maksymalnej średnicy 900 mm i szerokości do 300 mm, co czyni ją wszechstronnym narzędziem w warsztatach i liniach produkcyjnych.

Urządzenie pracuje przy ciśnieniu maksymalnym 10 bar, co gwarantuje skuteczność testów. Zalecany poziom wody w zbiorniku wynosi 200 mm od górnej krawędzi, co przekłada się na roboczą objętość wody wynoszącą około 300 litrów. Maksymalny poziom wody wynosi 110 mm od górnej krawędzi, co pozwala na szybkie przygotowanie urządzenia do pracy. Kompaktowe wymiary zewnętrzne (1265 x 1040 x 2300 mm) oraz średnica wewnętrzna zbiornika 980 mm sprawiają, że wanna jest łatwa do zainstalowania nawet w ograniczonej przestrzeni roboczej.

Dodatkowe informacje

Indeks	UNIW-A1
EAN	5907009790022
Dane techniczne	• Waga: 80 kg • Ciśnienie maksymalne: 10 bar • Max. średnica koła: 900 mm • Max. szerokość koła: 300 mm • Udźwig kosza: 70 kg • Objętość całkowita zbiornika: 437 L • Zalecany poziom wody - od górnej krawędzi zbiornika: roboczy 200 mm / maksymalny 110 mm • Czas opróżniania zbiornika przez zawór spustowy: ok. 35 min. • Wymiary zewnętrzne: 1265 x 1040 x 2300 mm • Średnica wewnętrzna zbiornika: 980 mm • Objętość robocza wody w zbiorniku: ok. 300 L • Masa urządzenia w stanie suchym: 80 kg
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

