



Szybkozłączka PCL z gwintem zewnętrznym 1/2"





Opis

Szybkozłączka PCL XF-Euro z gwintem zewnętrznym R 1/2" to profesjonalne złącze pneumatyczne przeznaczone do intensywnego użytkowania w warsztatach i zakładach przemysłowych.

Maksymalna wydajność

Złącze zapewnia **przepustowość aż 2200 l/min przy ciśnieniu roboczym 6 bar**, co gwarantuje niezawodne zasilanie nawet najbardziej wymagających narzędzi pneumatycznych. To dwukrotnie większa wydajność niż w przypadku standardowych złączy.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo

Obudowa, gwint i gniazdo zostały wykonane z **hartowanej stali z powłoką antykorozyjną**. Wewnątrz zastosowano **stal nierdzewną oraz nitrylowe uszczelnienia**, które chronią przed wyciekami i wydłużają żywotność złącza.

Szybkie podłączenie i ochrona przed rozłączeniem

Ergonomiczna konstrukcja umożliwia **łatwą obsługę jedną ręką**. Dzięki stalowemu pierścieniowi złącze jest odporne na przypadkowe wypięcia, nawet przy silnym szarpnięciu przewodu.

Rozpoznawalna jakość PCL

Każda szybkozłączka posiada **wyraźne oznaczenie daty produkcji** dla pełnej kontroli jakości. **Niebieski silikonowy pierścień PCL** ułatwia identyfikację i zapewnia dodatkową ochronę mechaniczną.

Postaw na doświadczenie i jakość – marka **PCL** to ponad 80 lat innowacji w pneumatyce.

Indeks	PNPCLAC7-1JM
EAN	5014875160030
Dane techniczne	• Typ złącza: XF-Euro (typ 25, Europrofil) • Styl złącza: Szybkozłączka • Gwint: Zewnętrzny R 1/2" • Średnica nominalna: 7,4 mm • Przepływ powietrza: 2200 l/min przy 6 bar • Maksymalne ciśnienie robocze: 35 bar / 508 psi • Zakres temperatury pracy: od -40°C do +100°C • Materiał: Hartowana stal • Powłoka: Odporna na korozję • Elementy wewnętrzne: Stal nierdzewna • Uszczelnienia: Nitryl (NBR) • Zabezpieczenie przed rozłączeniem: Stalowy pierścień ochronny • Oznaczenie daty produkcji: Tak • Identyfikacja: Niebieski pierścień silikonowy PCL • Kompatybilność: XF-Euro, Rectus 25/26, CEJN 320/326, Prevost ESC/ERC/ESI • EAN: 5014875160030 • Marka: PCL
Gwarancja	12 mc

