



Uszczelniacz klimatyzacji R134a (UV)





ŚRODEK USZCZELNIAJĄCY UKŁAD KLIMATYZACJI

*Dla układów o zawartości do
1,5 KG czynnika chłodniczego*

Tylko do profesjonalnego użytku

*Dla własnego bezpieczeństwa
użytkuj w okularach ochronnych.*

(PL) PREWENCYJNY TEST WERYFIKACYJNY (OPCJONALNIE)

1. Zidentyfikuj zawór ładowania po stronie niskiego ciśnienia układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego i odkręć korek.
2. Podłącz stację ładującą i odkurzaj układ klimatyzacji przez co najmniej 8 minut.
3. Sprawdź uzyskaną wartość za pomocą manometru.
4. Wyłącz stację ładującą i sprawdź, czy uzyskana wartość utrzymuje się przez co najmniej 5 minut.
5. Jeśli nie jest możliwe przestrzeganie tego parametru, oznacza to, że wyciek jest zbyt duży, aby można go było naprawić.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Wytworzyć próżnię w układzie klimatyzacji.
2. Podłączyć zabezpieczenie przed wyciekami do zaworu napełniającego po stronie niskiego ciśnienia układu klimatyzacji i wprowadzić uszczelniającą substancję. UWAGA: jeśli używasz elastycznego adaptera, wypuść powietrze z wnętrza rurki przed podłączeniem jej do systemu.
3. Odłącz puszkę od układu klimatyzacji.
4. Naładuj system zgodnie ze specyfikacjami producenta.
5. Pozostaw układ klimatyzacji włączony przez co najmniej 30 minut, aby umożliwić zatrzymanie wycieku.

Opis

Środek do uszczelniania klimatyzacji R134a

Uszczelniając klimatyzację R134a dostępny w naszym sklepie jest substancją, która **zawiera barwnik UV**. Stanowi środek służący do eliminowania wycieków w obrębie chłdnic, przewodów, parowników, a także o-ringów. Środek ten zapewnia skuteczną ochronę i zapobiega powstawaniu nowych nieszczelności.

Preparat podaje się do klimatyzacji, przez co następuje **całkowite uszczelnienie układu klimatyzacji**, a także eliminacja wycieków dzięki krążeniu płynu.

Wyeliminuj całkowicie wycieki - uszczelniając klimatyzację R134a

Oferujemy naszym klientom idealny preparat, za pomocą którego można całkowicie zapomnieć o wyciekach! Substancje zawarte w produkcie umożliwiają pozbycie się wilgoci z klimatyzacji, co pozwala na oddychanie świeżym, suchym powietrzem. Ponadto środek wyróżniają specjalne składniki konserwujące gumowe węże i uszczelki. **Środek do uszczelniania klimatyzacji R134a** wpływa na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakichkolwiek nieszczelności. Dodatkowo preparat konserwuje cały układ, jednocześnie gwarantując spójność pracy całego systemu klimatyzacji. Produkt ten jest niezwykle prosty w obsłudze. **Posiada bardzo praktyczny i funkcjonalny aplikator**, który sprawia, że cały proces nakładania przebiega nadzwyczajnie łatwo.

Jakie są zalety skorzystania z uszczelniacza klimatyzacji R134a?

Zdecydowanie się na korzystanie z oferowanego przez nas środka jest jednym z lepszych kroków, jakie można podjąć, aby zapobiec wyciekom w układzie klimatyzacji! Wśród zalet prezentowanego preparatu widnieją nie tylko łatwa i wygodna aplikacja, ale również **kompatybilność z czynnikiem R134a**. Dodatkowo środek **nie wpływa negatywnie na działanie sprężarki czy stacji odzysku**, a także na elementy A/C i urządzeń serwisowych.

Ze względu na swoje liczne pozytywy ten uszczelniacz stanowi jeden z najbardziej polecanych preparatów do stosowania przy klimatyzacjach. Jego działanie jest nadzwyczajnie dobre oraz łączy się jednocześnie z wygodą i prostotą.

Jak stosować uszczelniacz do klimatyzacji R134a?

- Uruchom silnik i ustaw klimatyzację na maksymalne chłodzenie.
- Następnie wprowadź środek.
- Po wpuszczeniu preparatu do układu klimatyzacji miesza się on z czynnikiem chłodniczym i olejem. W momencie napotkania drobnej nieszczelności wchodzi w reakcję tworząc powłokę uszczelniającą tą nieszczelność.

Dodatkowe informacje

Indeks	TX11.013UV
EAN	5906288300816
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

