



Bead Sealer 1 l - uszczelniacz



Opis

Preparat Bead Sealer przeznaczony jest do uszczelniania stopki w oponach bezdętkowych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Zastosowanie

Płyn uszczelniający BEAD SEALER stosowany jest przed pompowaniem koła i zalecany do uszczelnienia wycieków powietrza spowodowanych starzeniem się lub zużyciem stopki opony. Składniki zawarte w preparacie podczas pompowania koła zostają wciśnięte w nierówne miejsca na stopce opony, uszczelniając je. Wystarczy nałożyć preparat na powierzchnię opony, a zawarty w nim środek wniknie w strukturę ogumienia, wypełniając ubytki.

Zalety

- łatwa aplikacja „pędzlem”
- szybkoschnący
- wydajny

Sposób użycia

Po zdemontowaniu opony sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, które mogą spowodować, że opona będzie bezużyteczna oraz oczyść felgę z korozji i brudu.

Za pomocą czystego pędzla nałóż grubą warstwę preparatu Bead Sealer na stopkę opony oraz półki osadnicze felgi. Montaż posmarowanej opony na posmarowaną felgę musi odbyć się zanim preparat wyschnie, dlatego niezwłocznie zamontuj oponę na kole i napompuj do zalecanego ciśnienia powietrza jeszcze w czasie, gdy preparat jest mokry. Jest to ważne, ponieważ to na mokrym montażu i na mokrym pompowaniu preparat zostaje wtłoczony w te przestrzenie, które wymagają uszczelnienia.

Pozostaw oponę na około 15 minut do wyschnięcia, ponieważ dopiero kiedy wyschnie, powłoka staje się gazoszczelna - daje efekt uszczelnienia połączeń stopka-felga w oponach bezdętkowych.

Ponownie sprawdź, czy nie ma wycieków. Po użyciu szczelnie zamknąć pojemnik.

Uwaga: Czas schnięcia zależy od warunków atmosferycznych i może być dłuższy w zimnych, wilgotnych pomieszczeniach.

Okres przydatności:

Dwa lata w szczelnie zamkniętym pojemniku, licząc od daty produkcji

Ważne:

- preparatu nie należy stosować do uszczelniania wnętrza opon
- nie należy stosować preparatu BEAD SEALER na skorodowanych obręczach
- preparat Bead Sealer nie jest przeznaczony jako zamiennik maści/past do montażu i demontażu opon.
- nie stosować na oponach z uszkodzoną stopką
- nie należy stosować jako zamiennik płynów wulkanizacyjnych lub preparatu Innerliner Sealer
- uszczelniacza Bead Sealer nie należy rozcieńczać.

Dodatkowe informacje

Indeks	593-0807
EAN	4003115930800
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• pojemność: 1 l.• producent: Rema TipTop• zastosowanie: uszczelnienie stopki w oponach bezdętkowych• nanoszenie: pędzel• przeznaczenie: opony osobowe, dostawcze, ciężarowe• okres trwałości: 2 lata
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

