



# Filtr osuszający TEXA K700R klimatyzacja





## Opis

---

Filtr do urządzeń Texa średnica 75mm dł.250mm gwint 3/8"

Zabezpiecza układy chłodnicze i klimatyzacyjne przed wilgocią, kwasami i zanieczyszczeniami. Chroni również układ freonowy przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi.

Filtry i osuszacze do stacji klimatyzacji samochodowej działają na takiej samej zasadzie, jak ich odpowiedniki umieszczane w pojazdach. Ich zadaniem jest umożliwianie nieprzerwanego przepływu czynnika chłodniczego - preparatu, który jest odpowiedzialny za obniżanie temperatury powietrza obrabianego wewnątrz zamontowanej jednostki. Sama część stacji, którą wykonuje się z aluminium, pochłania nadmiar wilgoci z oleju do sprężarki i stosowanego czynnika.

W przypadku stacji klimatyzacji samochodowej, będącej podstawowym wyposażeniem profesjonalnych serwisów, filtry osuszacze usuwają wodę z preparatu stosowanego do napełniania układu. Należy pamiętać, że akcesoria z czasem tracą swoją chłonność, a co za tym idzie - nie są w stanie spełniać swojego zadania, co z kolei może skończyć się uszkodzeniem klimatyzacji w samochodzie.

**Uwaga: Zalecamy wymianę filtra osuszającego w stacji minimum raz do roku.**

# Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks          | TX42801004                                                                                                                                                                                 |
| EAN             | 8001063904504                                                                                                                                                                              |
| Dane techniczne | <b>Dane techniczne:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Średnica: 75 mm</li><li>• Długość: 250 mm</li><li>• Złącze: 3/8"</li><li>• Do pracy z czynnikami: R134A, R1234yf</li></ul> |
| Gwarancja       | Gwarancja: 12 miesięcy                                                                                                                                                                     |

