




Podnośnik butelkowy 20T - Compac CBJ20



Model	Max Load (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Kg
CBJ-3	3	170	100	60	100	100	100	100	100	100	100	58
CBJ-5	5	200	111	75	100	110	110	110	110	110	110	67
CBJ-10	10	250	133	90	110	130	130	130	130	130	130	85
CBJ-15	15	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-20	20	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-25	25	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-30	30	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-35	35	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-40	40	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-45	45	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-50	50	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-55	55	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-60	60	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-65	65	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-70	70	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-75	75	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-80	80	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-85	85	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-90	90	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-95	95	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-100	100	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-110	110	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-120	120	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-130	130	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-140	140	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-150	150	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-160	160	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-170	170	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-180	180	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-190	190	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88
CBJ-200	200	250	137	98	110	130	130	130	130	130	130	88

Opis

Compac CBJ30 to podnośnik butelkowy o udźwigu **20 ton** o solidnej i sprawdzonej konstrukcji. Podnośnik może być również używany w pozycji poziomej.

Duńska firma oferuje na swe produkty 3-letnią gwarancję.

Dodatkowe informacje

Indeks	COCBJ20G2		
EAN	5713884108964		
Dane techniczne	Udźwig	20 ton	
	Maksymalna wysokość unoszenia	211 mm	
	Wysokość minimalna	409 mm	
Gwarancja	Gwarancja: 36 miesięcy		

