




Sprężarka śrubowa AIRPOL KT11 10 bar



Opis

Sprężarka śrubowa olejowa z wbudowanym osuszaczem.

Dodatkowe informacje

Indeks	FIAIRPOLKT11-10	
	Nadciśnienie tłoczenia [MPa]	1
	Wydajność [m ³ /h]	90
	Wydajność [m ³ /min]	1,5
	Masa [kg]	440
	Wymiary gabarytowe (axbxc) [mm]	1950x660x1450
	Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
	Wysokość przyłącza sprężonego powietrza (d) [mm]	730
	Pojemność zbiornika [l.]	500
	Temperatura otoczenia [°C]	od 5 do 40
Dane techniczne	Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
	Poziom dźwięku L [dB(A)]	72
	Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m ³ /h]	1800
	Moc silnika elektrycznego [kW]	11
	Napięcie zasilania [V]	400
	Przekrój przewodu zasilającego [mm ²]	5x4
	Zabezpieczenie [A]	32
	Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C]	3
	Klasa czystości sprężonego powietrza wg.ISO 8573.1	2.4.2
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	

