



Klucz udarowy CP 7763 - 3/4"



Opis

CP 7763 to niezwykle komfortowy i wygodny pneumatyczny klucz udarowy 3/4". Niezwykle mocny. Jego

maksymalny moment przy odkręcaniu to 1630 [Nm]. Klucz udarowy wyposażony został w wygodny regulator mocy z regulacją przód/tył. Ten klucz udarowy sprawdzi się przy intensywnych pracach warsztatowych.

Zalety:

- kompaktowy;
- wygodny - regulator mocy z regulacją przód/tył;
- niski poziom hałasu;
- sprzęgło typu Twin Hammer.

Przeznaczenie:

Do odkręcania śrub kół busów oraz do ogólnych prac warsztatowych.

Dodatkowe informacje

Indeks	CP7763
EAN	5906288305583
Dane techniczne	• Rozmiar Czopa: 3/4" • Zakres momentu roboczego (w przód): 136-1288 Nm • Moment maksymalny (w tył): 1630 Nm • Prędkość obrotowa: 6300 obr/min • Waga: 5,25 kg • Stosunek mocy do masy: 309,9 Nm/kg • Długość: 229 mm (8,8") • Średnie zużycie powietrza: 3,5 l/s • Rzeczywiste zużycie powietrza: 14,2 l/s • Średnica wlotu: 0,375" • Min. wewn. średnica węża: 13 mm (1/2") • Poziom hałasu: 96 db(A) • Moc dźwięku: 107 db(A) • Poziom wibracji (ISO-8662-7): 9 m/s² • Poziom wibracji alfa (ISO-28927-2): 10,4 m/s² • Poziom wibracji K (ISO-28927-2): 4,2 m/s² • Nasadka typu Friction ring • Sprzęgło typu Twin hammer.
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

