



Podnośnik bałwanek, podnośnik poduszkowy 3T





Opis

Podnośnik poduszkowy bałwanek INVENTO J3C to profesjonalny sprzęt, który w praktyce znajduje zastosowanie zarówno w serwisach wulkanizacyjnych oraz warsztatach samochodowych, jak i przydomowych garażach. Niewielkie rozmiary w żaden sposób nie zakłócają optymalnej pracy urządzenia.

Podnośnik pneumatyczny poduszkowy o udźwigu 3 tony

Model INVENTO J3C może punktowo podnieść ciężar aż do 3 ton, co znacznie zwiększa możliwości jego zastosowania. Nie ma problemu z podnoszeniem i dalszą obsługą samochodów osobowych, a nawet dostawczych. **Funkcjonalność podnośnika pneumatycznego (bałwanek) została podniesiona poprzez dodanie we wnętrzu teleskopu.** Jego obecność zwiększa stabilność całego układu podczas pracy, dzięki czemu konstrukcja łatwo nie poddaje się warunkom zewnętrznym. W cenie jednego urządzenia można korzystać z zakresu ciśnienia na poziomie od 6 do 12 barów.

Podnośnik bałwanek 3T pneumatyczny w atrakcyjnej cenie

Bałwanek do podnoszenia samochodu jest często wybierany przez profesjonalistów, którym zależy na utrzymaniu pełnej stabilności podczas przeprowadzania prac serwisowych, a także większych napraw. Spełnienie tego wymagania jest możliwe dzięki obecności wewnętrznego teleskopu. Pochlebne opinie na temat tego produktu wynikają również z innych parametrów technicznych. Dużym plusem jest obecność **zaworu bezpieczeństwa**, skutecznie chroniącego przed rozerwaniem poduszki przy zbyt dużym ciśnieniu. Podczas pracy auto jest dodatkowo chronione przed niekontrolowanym zsunięciem, ponieważ na podnośniku umieszczona została gumowa poduszka o właściwościach antypoślizgowych.

Wygodne użytkowanie podnośnika bałwanek 3T

Z uwagi na sposób zastosowania **producent umieścił całą konstrukcję popularnego bałwanek na stabilnej powierzchni**, co zapewnia prawidłową pracę urządzeń w każdych warunkach. Nawet gdy w warsztacie powierzchnia jest nieco nierówna, nie wpływa to na korzyści płynące ze stosowania podnośnika. **Podnośnik pneumatyczny bałwanek** do INVENTO wyposażony został w koła jezdne, co ułatwia jego transport w razie potrzeby. Dodatkowa warstwa farby zabezpiecza przed korodowaniem całej konstrukcji.

Dodatkowe informacje

| | |
|-----------------|---|
| Indeks | INVTJ01 |
| EAN | 5904533335729 |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none">• Udźwig: 3 000 kg• Wysokość podnoszenia: 400 mm• Wysokość minimalna: 150 mm• Ciśnienie robocze: 6 – 12 bar• Waga: 18 kg |
| Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy |

