



Nasadka udarowa 1/2" FORD (18,5-19,5 mm)







Opis

Nasadka udarowa 1/2" DWUSTRONNA 18,5-19,5 mm.

Obsługa uszkodzonych śrub kół 19 mm FORD Na przykład: FORD B-Max • C-Max • Fiesta • Focus • Mondeo • Transit.

Zastosowanie: 18,5 mm do śrub kół bez chromowanej nakładki lub 19,5 mm do śrub kół z zdeformowaną chromowaną nakładką.

Śruby kół FORD o rozmiarze 19 mm mogą ulegać odkształceniom i rozszerzeniom w związku z warunkami atmosferycznymi. Nie jest już możliwe użycie konwencjonalnej nasadki 19 mm. Również chromowana nakładka ochronna / kołnierz tych śrub kół często zostaje zgubiona lub uszkodzona. Nasze rozwiązanie: pośrednie rozmiary z profilami sześciokątnymi 18,5 mm i 19,5 mm.

Z uwagi na nietypowe rozmiary śrub przeznaczona i dedykowana samochodom marki FORD.

WYMAGANY DŁUGI TRZPIEŃ 1/2" LUB ADAPTER W-WT3150.

Nasadka dwustronna: Jedna nasadka obsługuje dwa rozmiary śrub!

Śruby kół FORD posiadają charakterystyczny kołnierz, który pod wpływem warunków atmosferycznych lub w wyniku zużycia może ulegać odkształceniom lub zostać zagubiony. W takim wypadku nie jest możliwe zastosowanie konwencjonalnej nasadki o typowych rozmiarach (19,21 mm) ponieważ śruba bez kołnierza ma rozmiar o 0,5 mm mniejszy. W niektórych sytuacjach zdeformowany kołnierz ulega również rozszerzeniu o ~0,5 mm.

Nasza propozycja i rozwiązanie dla ww. przypadków to pośrednie rozmiary z profilami sześciokątnymi: 18,5 mm i 19,5mm oraz 20,5 mm i 21,5 mm.

Dodatkowe informacje

| | |
|-----------------|--|
| Indeks | W-WT3156 |
| EAN | 8720168290489 |
| Dane techniczne | Nasadka udarowa; Wymagany trzpień: DŁUGI 1/2" Rozmiar: 18,5-19,5 |
| Gwarancja | Gwarancja: 12 miesięcy |

