



Miernik lakieru samochodowego VDIAGTOOL VC100





Opis

Miernik grubości lakieru VC100 to zaawansowane narzędzie przeznaczone do precyzyjnego pomiaru grubości powłok na metalowych powierzchniach. Doskonale sprawdza się w różnych branżach, takich jak przemysł produkcyjny, przetwórstwo metali, przemysł chemiczny oraz w kontroli jakości. Idealny do stosowania w laboratoriach, warsztatach oraz w pracy terenowej.

Urządzenie jest wyspecjalizowane w pomiarach na najpopularniejszym rodzaju karoserii – wykonanej ze stali (podłoża ferromagnetyczne), co pokrywa zdecydowaną większość pojazdów na rynku.

Cechy główne testera grubości lakieru samochodowego VC100

- **Prostota i szybkość działania.** Filozofia "włącz i mierz". Urządzenie nie wymaga żadnych ustawień ani przełączania trybów. Wystarczy przyłożyć sondę do badanej powierzchni, aby natychmiast otrzymać precyzyjny wynik pomiaru.
- **Specjalizacja w podłożach stalowych (FE).** Miernik jest zoptymalizowany do dokładnych i powtarzalnych pomiarów na stali i stali ocynkowanej. Dzięki temu jest wysoce skutecznym narzędziem do wykrywania drugiej warstwy lakieru lub szpachli na elementach takich jak drzwi, dach, progi czy błotniki w większości popularnych aut.
- **Kompaktowy, kieszonkowy rozmiar.** Niewielkie wymiary sprawiają, że miernik można mieć zawsze przy sobie – w schowku samochodowym, kieszeni kurtki czy w torbie z narzędziami.
- **Czytelny wyświetlacz cyfrowy.** Wyraźny ekran LCD zapewnia bezproblemowy odczyt wyniku pomiaru.
- **Funkcja kalibracji:** Mimo swojej prostoty, urządzenie posiada funkcję kalibracji. Dołączona do zestawu płytką wzorcowa i folia pozwalają na łatwe sprawdzenie poprawności wskazań.

Zastosowanie czujnika lakieru samochodowego VC100

Miernik VC100 to doskonały wybór dla:

- **Osób prywatnych kupujących samochód używany,** które chcą szybko zweryfikować stan blacharski większości popularnych modeli aut.
- **Początkujących handlarzy samochodami** jako podstawowe, niezawodne narzędzie pracy.

- **Warsztatów** jako prosty i szybki miernik pomocniczy.

Ważna informacja: Miernik VC100 jest przeznaczony wyłącznie do pomiarów na podłożach ferromagnetycznych (stal, stal ocynkowana). Nie służy do pomiaru na elementach aluminiowych (NFE), takich jak maski czy błotniki w niektórych nowszych lub luksusowych modelach aut.

W zestawie:

- 1 x Wskaźnik grubości VC100
- 1 x Instrukcja obsługi

Jak użyć VC100 krok po kroku:

- Wymiana baterii: Otwórz pokrywę baterii i wstaw dwie akumulatory CR2032, zwracając uwagę na biegunowość.
- Włączanie i wyłączanie: Aby włączyć, naciśnij przycisk „Clr”, aż ekran LCD wypełni się. Aby wyłączyć, dłużej przytrzymaj przycisk „Clr”.
- Pomiar: Delikatnie przyłóż sondę do mierzonej powierzchni, trzymając urządzenie prostopadle. Ekran LCD wyświetli wartość pomiaru po ustabilizowaniu się.
- Wybór jednostek: Krótkie naciśnięcie przycisku „JEDNOSTKA” pozwala na zmianę jednostek pomiarowych między mm a mils.
- Podświetlenie: Długie przytrzymanie przycisku „JEDNOSTKA” włącza lub wyłącza podświetlenie ekranu.

VC100 to niezawodne narzędzie dla każdego, kto potrzebuje dokładnych i szybkich pomiarów grubości powłok w różnych środowiskach pracy.

Dodatkowe informacje

Indeks	VDVC100
EAN	5906288303350
Dane techniczne	• Numer modelu: VC-100 • Zakres pomiaru: 0 ~ 1,80 mm (0 ~ 71,0 mil) • Dokładność: $\pm 2\%$ • Rozdzielczość: 0,05 mm (2 mil) • Błąd pomiaru: 0,1 mm • Jednostki pomiarowe: UM / MILS • Ekran: Cyfrowy LCD z podświetleniem • Źródło zasilania: Dwa akumulatory 3V CR2032 (brak w zestawie) • Rozmiar: 38,0 x 87,0 x 22,0 mm • Waga: 63,98 g (bez baterii)
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

