



Miernik grubości lakieru VDIAGTOOL VC200



Opis

Niezawodny i kompaktowy **miernik grubości lakieru VDIAGTOOL VC200**, przeznaczony do szybkiej i precyzyjnej weryfikacji powłoki lakierniczej. Idealny wybór dla warsztatów, detailerów i osób prywatnych. Automatycznie rozpoznaje podłoże stalowe (FE) i aluminiowe (NFE).

Odkryj doskonałe **narzędzie do precyzyjnego pomiaru grubości lakieru samochodowego z VDIAGTOOL VC200**. To profesjonalny miernik, który wspiera kupujących używane samochody, dealerów, specjalistów od detailingu oraz warsztaty blacharskie w ocenie i kontroli powłok lakierniczych. VC200 to idealne rozwiązanie do sprawdzania, czy samochód przeszedł przez proces malowania oraz do precyzyjnego monitorowania głębokości lakieru.

Zalety urządzenia VDIAGTOOL VC200:

- **Automatyczne rozpoznawanie podłoża (FE/NFE):** Miernik samoczynnie wykrywa, czy badana powierzchnia jest wykonana ze stali (FE) czy z metalu nieżelaznego, np. aluminium (NFE). Jest to kluczowa funkcja profesjonalnych mierników, eliminująca konieczność manualnych ustawień.
- **Szybki i precyzyjny pomiar:** Wysokiej jakości sonda zapewnia natychmiastowe i powtarzalne wyniki, co jest niezbędne podczas dynamicznej inspekcji pojazdu.
- **Czytelny wyświetlacz LCD:** Duży, wyraźny ekran gwarantuje łatwy odczyt wyników pomiaru nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- **Intuicyjna obsługa:** Obsługa urządzenia sprowadza się do przyłożenia sondy i odczytania wyniku. Prosta nawigacja sprawia, że miernik jest gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka, nawet dla niedoświadczonych użytkowników.
- **Prosta kalibracja:** W zestawie znajdują się płytki wzorcowe i folie kalibracyjne, które pozwalają na okresowe sprawdzenie i ewentualne skorygowanie wskazań miernika, zapewniając jego ciągłą dokładność.
- **Ergonomiczna konstrukcja:** Kompaktowe wymiary i niska waga sprawiają, że miernik jest niezwykle poręczny i nie męczy dłoni podczas długotrwałej pracy.

Instrukcja użytkowania testera lakieru samochodowego

1. Przygotowanie urządzenia:

- Upewnij się, że miernik jest naładowany. Podłącz kabel USB do portu ładowania w mierniku i do źródła zasilania. Poczekać na pełne naładowanie.

2. Kalibracja:

- Włącz urządzenie i wybierz odpowiedni tryb kalibracji (Podstawowy, Punkt zerowy lub Offset) w zależności od materiału, który będziesz mierzyć.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować miernik.

3. Pomiar grubości lakieru:

- Wybierz odpowiedni tryb pomiaru (Pojedynczy, Ciągły, Różnicowy).
- Umieść sondę na powierzchni lakieru. Upewnij się, że sonda jest prawidłowo ustawiona i stabilna.
- Odczytaj wynik na ekranie miernika. W przypadku trybu ciągłego, wyniki będą automatycznie aktualizowane podczas przemieszczania sondy po powierzchni.

4. Interpretacja wyników:

- W trybie różnicowym sprawdź różnice między kolejnymi pomiarami, aby ocenić zmiany w grubości lakieru.

5. Zakończenie używania:

- Po zakończeniu pomiarów wyłącz urządzenie. Zabezpiecz sondę i przechowuj miernik w odpowiednim miejscu.

Tester lakieru samochodowego VDIAGTOOL VC200 to niezawodne narzędzie, które umożliwia dokładną ocenę powłok lakierniczych i wspiera specjalistów w codziennej pracy. Kup teraz i korzystaj z precyzyjnych

Dodatkowe informacje

Indeks	VDVC200
EAN	5906288303367
Dane techniczne	• Zakres pomiarowy: 0 ~ 59.1 mils • Rozdzielczość: 0.01 mils / 0.1 µm (<100 µm), 1 µm (≥100 µm) • Dokładność: ± 3% • Jednostki pomiarowe: µm, mil, mm • Sonda: Fe/NFe dwupunktowa, automatyczne rozpoznawanie podłoża • Tryby pomiaru: Pojedynczy (SNG), Ciągły (CTN), Różnicowy (DIF) • Tryby kalibracji: Podstawowy, Punkt zerowy, Offset • Ładowanie: USB (kabel w zestawie, brak potrzeby stosowania baterii)
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

