





## Opis

Klucz dynamometryczny 1/4" dokładności  $\pm 4\%$  to niezastąpione narzędzie, które zapewnia niezrównaną precyzję podczas dokręcania śrub i nakrętek w szerokim zakresie zastosowań. Z zakresem pracy od 2 do 24 Nm, jest idealnym wyborem tam, gdzie precyzyjne dokręcanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa i wydajności. Klucz dostarczany jest wraz z plastikowym etui oraz instrukcją obsługi, co ułatwia jego przechowywanie i użytkowanie.

**Precyzja dokręcania:** Klucz dynamometryczny umożliwia precyzyjne dokręcanie śrub i nakrętek zgodnie z określonym momentem obrotowym, eliminując ryzyko przekręcenia i zapewniając niezawodność łączenia elementów.

**Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** Dzięki ustalonemu zakresowi momentu obrotowego (2-24 Nm) narzędzie chroni przed przeciążeniem elementów mocujących, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia i zapewnia długotrwałą funkcjonalność.

**Wielozadaniowość:** Nasz klucz dynamometryczny jest wszechstronny i nadaje się do różnorodnych zastosowań, zarówno w lekkich, jak i bardziej wymagających pracach, co czyni go niezastąpionym narzędziem

w warsztacie czy na placu budowy.

**Wyraźna podziałka:** Dzięki czytelnej podziałce w Nm, użytkownik może łatwo monitorować i dostosowywać moment obrotowy do konkretnych wymagań, co ułatwia precyzyjną pracę.

**Precyzja i niezawodność:** Klucz dynamometryczny naszej produkcji charakteryzuje się doskonałą precyzją, zapewnioną dzięki certyfikowanemu kalibracji z dokładnością do  $\pm 4\%$ . To oznacza, że możesz mieć pewność, iż każde dokręcenie jest wykonywane zgodnie z założonymi normami, co przekłada się na niezawodność i bezpieczeństwo w każdym zastosowaniu.

**Certyfikat kalibracji:** Każdy klucz dynamometryczny posiada indywidualny numer seryjny, który podany jest również na certyfikacie kalibracji dostarczonym wraz z kluczem, który potwierdza jego dokładność i zgodność z normami, zapewniając użytkownikowi pewność co do bezpieczeństwa i jakości pracy.

Średnica trzpienia 1/4": Standardowa średnica trzpienia 1/4" sprawia, że klucz jest kompatybilny z wieloma różnymi końcówkami i nasadkami, co zwiększa jego uniwersalność i elastyczność w użytkowaniu.

### **Przeznaczenie:**

**W motoryzacji,** nasz klucz dynamometryczny odgrywa niezwykle istotną rolę. Jest niezbędny do dokręcania śrub i nakrętek w silnikach samochodowych, szczególnie w miejscach o niskim momencie dokręcania. Można go stosować przy montażu podzespołów silnika, elementów zawieszenia oraz układów hamulcowych. Dzięki precyzyjnemu dokręcaniu, zapewniamy nie tylko trwałość i niezawodność pojazdu, ale także bezpieczeństwo podróżujących na drodze.

**W przemyśle rowerowym,** nasz klucz dynamometryczny jest niezbędnym narzędziem podczas montażu i konserwacji rowerów. Stosowany jest do dokręcania śrub w kierownicach, pedałach, siodełkach i innych komponentach rowerowych. Dzięki precyzyjnemu dokręcaniu, zapewniamy nie tylko komfort i wygodę użytkowania, ale także bezpieczeństwo podczas jazdy.

# Dodatkowe informacje

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks          | INVTQ14-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN             | 5906288303909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dane techniczne | <ul style="list-style-type: none"><li>• klucz wykonany z najwyższej jakości stali chromowo - wanadowej CrV.</li><li>• zakres momentu dokręcania 2 - 24 Nm</li><li>• kwadrat 1/4"</li><li>• długość całkowita: 280 mm</li><li>• podziałka w Nm i M KPS</li><li>• bardzo wyraźna skala na trzonie klucza</li><li>• certyfikat kalibracji</li><li>• certyfikat GS i TUV</li><li>• w zestawie: pudełko, indywidualny certyfikat kalibracji z numerem seryjnym klucza, instrukcja w języku polskim.</li><li>• dokładność: +- 4%</li><li>• marka: IINVENTO</li></ul> |
| Gwarancja       | Gwarancja: 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

